

REIHENWERKBÄNKE



Hochwertige Reihenwerkbänke bieten durch freie Kombination die Möglichkeit der variablen Anordnung und somit einer individuellen Arbeitsplatzgestaltung auch für spezielle Einsatzzwecke.

Mit dem Gehäuse aus Qualitätsfeinblech bündige Schubladen und Türen verhindern ein Herausstehen von Griffleisten, welche mit Beschriftungsstreifen und einer Klarsichtabdeckung versehen sind.

Für den Schutz von teuren Werkzeugen sorgt eine sichere Zentralverriegelung; Kombinations-Schließanlagen sind ebenfalls möglich.

Ein stabiles verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrrohr bietet festen und sicheren Stand.

Die Anlieferung der Reihenwerkbänke erfolgt unmontiert zur einfachen und schnellen Selbstmontage.



Kategorien: [Werkbänke](#)

Größen

Maße: Reihenwerkbank – Tiefe 600 mm Schubladen 100 % Vollauszug mit Kugelführung und Einzelauszugssperre
Tragkraft 50 kg / 75 kg
Raster: R 18-16 und R 24-16
Arbeitshöhe 859 mm + HV 200 mm möglich
Plattentiefe 600 mm
Schubladenhöhen: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl. 10 mm
Schubladen (B x T) : 600 mm x 400 mm bzw. 900 mm x 400 mm
Arbeitsplatte Buche Multiplex – 40 mm oder 25 mm Kastenwerkbank – Tiefe 750 mm Schubladen 100 % Vollauszug mit Kugelführung und Einzelauszugssperre
Tragkraft 70 kg / 100 kg
Raster: R 18-16 und R 24-24
Arbeitshöhe 859 mm
Plattentiefe 750 mm
Schubladenhöhen: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm
Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl. 17 mm
Schubladen (B x T) : 450 mm x 400 mm bzw. 600 mm x 600 mm
Arbeitsplatte Buche Multiplex – 40 mm